

## Körperschutz

### Knieschutz

#### PROFILINE Poly

universell einsetzbar,  
stark rutschhemmend  
DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ideal z. B. für

- Fliesenleger
- Dachdecker
- Gerüstbauer
- Bauarbeiter
- Monteure
- Mechaniker
- Metalller

- waschbar bei 30°C  
(nicht trocknergeeignet)



Art.-Nr. 60001

#### PROFILINE KEVLAR®

für sehr harte und raue Untergründe  
DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ideal z. B. für:

- Pflasterer
- Dachdecker
- Metalller
- Garten- und Landschaftsbauer
- Hufschmiede
- Maschinen- und Fahrzeugbauer
- Monteure und Mechaniker

- waschbar bei 30°C  
(nicht trocknergeeignet)



Art.-Nr. 60002

#### PROFILINE KEVLAR® Soft

rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe  
DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ideal z. B. für:

- Parkettleger
- Teppich- und Fußbodenleger
- Tischler und Zimmerleute
- Maschinen- und Fahrzeugbauer
- Monteure und Mechaniker
- Loader im Groundhandling

- waschbar bei 30°C  
(nicht trocknergeeignet)




Art.-Nr. 60004

#### Knienolster Universal Maxi-16

mit entsprechender Arbeitshose zertifizierbar nach DIN EN 14404, PSA Typ 2

- entwickelt nach den strengen Richtlinien der DIN EN 14404
  - hochwertiger Zellkautschuk
  - gekerbte Front, optimale Anpassung an die Knieform
  - beste Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
  - hoher Tragekomfort
  - geeignet für 90°C Kochwäsche und industrielle Wäschetrocknung
  - Polster können beim Reinigungsvorgang in der Hose verbleiben
- Größe: 255 x 153 x 16 mm  
Gewicht: 224 g pro Paar  
Farbe: schwarz



Art.-Nr. 61102

#### EuroPAD

mit entsprechender Arbeitshose zertifizierbar nach DIN EN 14404, PSA Typ 2

- entwickelt nach den strengen Richtlinien der DIN EN 14404
  - besteht aus speziellem Polyethylen-Schaum
  - ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
  - extrem niedriges Gewicht
  - funktionelle Formgebung
  - gewährleistet hohen Tragekomfort
- Größe: 250 x 150 x 18 mm  
Gewicht: 66 g pro Paar  
Farbe: rot



Art.-Nr. 60100

## Körperschutz

### SAFETEK POLY

universell einsetzbar,  
stark rutschhemmend  
DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ideal z. B. für:

- Fliesenleger
- Gerüstbauer
- Bauarbeiter
- Gärtner
- Mechaniker
- Metaller

- waschbar bei 30°C  
(nicht trocknergeeignet)



Art.-Nr. 70001

### SAFETEK Cordura®

für extrem empfindliche Untergründe  
DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ideal z. B. für:

- Textilverarbeiter
- Raumausstatter
- Dekorateur
- Lackierer
- Flugzeugbauer
- Parkett- und Laminatverleger
- Teppich- und Fußbodenleger

- waschbar bei 30°C  
(nicht trocknergeeignet)



Art.-Nr. 70002

### SAFETEK KEVLAR® Soft

rutschfähig, für glatte und  
empfindliche Untergründe  
DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ideal z. B. für:

- Parkettleger
- Teppich- und Fußbodenleger
- Tischler und Zimmerleute
- Lüftungsbauer
- Maschinen- und Fahrzeugbauer
- Monteure und Mechaniker

- waschbar bei 30°C  
(nicht trocknergeeignet)



Art.-Nr. 70003

### SAFETEK KEVLAR®

für sehr harte und raue Untergründe  
DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ideal z. B. für:

- Pfisterer
- Dachdecker
- Lüftungsbauer
- Metaller
- Garten- und Landschaftsbauer
- Maschinen- und Fahrzeugbauer
- Monteure und Mechaniker

- waschbar bei 30°C  
(nicht trocknergeeignet)



Art.-Nr. 70004

### Rückenstützgurt

- stützt die Rückenmuskulatur
- stabilisiert die Lendenwirbel und das Rückgrat
- mindert die Verspannungen und Verschleißerscheinungen
- unterstützt das richtige Tragen und Heben
- die bessere Körperhaltung trägt zur Erhaltung der Gesundheit bei
- breite Klettverschlüsse für eine individuelle Justierung
- leichte Handhabung
- hoher Tragekomfort
- waschbar

**Größen:** M 78–102 cm, L 82–105 cm  
XL 98–128 cm, XXL 109–137 cm  
Erhältlich in schwarz.  
Andere Farben auf Anfrage.



Art.-Nr. BR 108

KEVLAR® sind eingetragene Warenzeichen von E. I. du Pont de Nemours.  
Cordura® ist ein eingetragene Warenzeichen von INVISTA Wichita, KS  
KNEETEK® ist eingetragenes Warenzeichen von KNEETEK Klaus Bachmann Köln