

Sichern + Retten

Pulverfeuerlöscher

Typ: F 2 GM, F 2 G, F 1 G,
F 1 GM Exklusiv

Der kompakte Dauerdruck-Feuerlöscher mit Einhandbedienung

Leistung

- Hohe Löschleistung und lange Spritzdauer.
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar.
- Kleinste Außenabmessungen durch besondere Ventil- und Behälterkonstruktion.
- Prüfbar und nach dem Brandeinsatz nachfüllbar.
- Abgerundete Kanten nach Vorgabe der Automobilindustrie.
- F 1 GM Exklusiv: Unterbringung im stabilen Sicherheitskoffer.

Sicherheit

- Ventilgehäuse aus hochfestem Spezial-Kunststoff.
- Druckbehälter F 2 aus Qualitätsstahlblech, F 1 aus Aluminium.
- Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharz-Beschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z. B. Cadmium, TGIC.
- Ventilkörper aus Messing.
- Geräte F 2 GM, F 2 G, F 1 G serienmäßig mit Kfz-Halter und Sicherheitsspannband.

Brandklasse und Rating	A	B	C
F 2 GM*	13 A	89 B	●
F 2 G	13 A	89 B	●
F 1 G	8 A	34 B	●
F 1 GM* Exklusiv 1)	8 A	34 B	●

* mit Manometer



Abb. F2G



Abb. F1GM Exklusiv

Pulverfeuerlöscher

Typ: PSE 6 G, PSE 6 GA, PSE 9 GA

Wartungsfreundlicher Aufladelöcher mit Schlagknopfarmatur nach DIN EN 3 und innenliegender CO₂-Treibmittelflasche.

Leistung

- Abmaße und Technik ideal für den Einbau in Kraftfahrzeugen und Schutzhauben.
- Schnelle Einsatzbereitschaft durch Schlagknopfarmatur.
- Langer Druckschlauch mit funktionssicherer, abstellbarer Löschpistole zur gezielten und dosierten Brandbekämpfung.

Sicherheit

- Druckbehälter aus Qualitätsstahlblech.
- Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharzbeschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z. B. Cadmium, TGIC.
- Stabiler Fußring schützt das Gerät vor Beschädigungen, Korrosion und garantiert eine hohe Standfestigkeit.
- Schlagknopfarmatur aus Messing vernickelt.
- PSE 6 G mit Schlauchsicherung.

Brandklasse und Rating	A	B	C	LE
PSE 6 G	43 A	233 B	●	12
PSE 6 GA	34 A	183 B	●	10
PSE 9 GA	43 A	233 B	●	12



Abb. PSE 6 GA

Kompakt-Truck Box

für PSE 6, PS 6 und PD 6

Leistung

- Optimal geeignet für Gefahrgut-Transportfahrzeuge, Außenmontage.
- Problemlose Befestigung des Löschers in der Truck Box ohne Abknicken des Schlauches. Die volle Funktionsfähigkeit des Löschers bleibt erhalten.
- Schaumstoffeinsätze, eine Metallgrundplatte und ein zusätzlich stabiles Textilspannband mit Schnellverschluss gewährleisten eine optimale Fixierung des Löschers auch bei starken Vibrationen.
- Kein zusätzlicher Kfz.-Halter erforderlich.
- Durch Drehung für Links- und Rechtsöffnung verwendbar.
- Aus rotem Polypropylen spritzgegossen, daher hochstabil.
- Aus 100% recyclefähigem Material.
- Feuerlöscher-Piktogramm im Deckel eingepreßt.

Sicherheit

- Temperaturbeständig von -40° C bis +80° C.
- Behälter dreifach verschlußgesichert durch 2 EPDM Deckelverschlüsse mit zusätzlicher Sicherung zum Verplomben der Box.

Für alle Feuerlöscher gilt:



Sichern + Retten



Ihr kompetenter Brandschutz-Partner

Pulver-Feuerlöscher

Typ: PD 6 GA, PD 12 GA

Der preisgünstige Dauerdruck-Feuerlöscher.

Leistung

- Druckhebelventil, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen.
- PD 6 GA auch lieferbar mit Manometer.

Sicherheit

- Löschmittelbehälter aus hochwertigem Stahlblech.
- Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharzbeschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z. B. Cadmium, TGIC.
- Stabiler Fußring schützt das Gerät vor Beschädigungen, Korrosion und garantiert eine hohe Standfestigkeit.
- langlebige Messingarmatur mit integriertem Prüfventil.

Brandklasse und Rating	A	B	C	D	LE
PD 6 GA	34 A	183 B	•		10
PD 12 GA	55 A	233 B	•		15



Für alle Feuerlöscher gilt:



Kohlendioxidlöscher

Typ: KS 5 SE, KS 5 AM

Sicherer und zuverlässiger Lösch-einsatz mit dem Löschmittel Kohlendioxid, welches keine Rückstände hinterläßt

Leistung

- Das zylindrisch geformte Schneerohr ermöglicht einen gezielten Löschmittelstrahl, deshalb hohe Leistung und große Flächenabdeckung.

Sicherheit

- Hochwertiger Druckgasbehälter aus nahtlosem Druckaluminium.
- Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharzbeschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z. B. Cadmium, TGIC.
- Gerät mit Sicherheitsberstscheibe, 200 bar.
- Typ KS 5 AM alle Teile antimagnetisch.

Brandklasse und Rating	A	B	C	D	LE
KS 5 SE		89 B			5
KS 5 AM		89 B			5



Schaumfeuerlöscher mit Kolbenkartusche

Typ: SKK 6 LW, SKK 9 LW, SKK 6 APS

Extrem wartungsfreundlicher Aufladelöschler mit Schaum-Kolbenkartusche.

Leistung

- Filmbildendes Löschmittel AFFF geeignet für flüssige bzw. flüssigwerdende Stoffe. Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächendeckung. Typ SKK 6 APS mit Spezial-Schaumrohr, speziell für Brände polarer Flüssigkeiten (z. B. Alkohol) geeignet. Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt. Separate Unterbringung von Schaumkonzentrat und Wasser durch Kolbenkartusche, servicefreundlich. Langjährige Haltbarkeit des Schaummittels bei gleichbleibend hoher Löschleistung.

Sicherheit

- Druckbehälter außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharz-Beschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z. B. Cadmium, TGIC. Innenraum des Behälters mit hochwertiger GLORIA Kunststoffversiegelung, daher lange Lebensdauer. Aufgrund geringerer Verschmutzungsschäden sind Schaumlöschler Geräten mit Pulver vorzuziehen.

Brandklasse und Rating	A	B	C	D	LE
SKK 6 LW	21 A	233 B			6
SKK 9 LW	27 A	233 B			9
SKK 6 APS	13 A	113 B			4

