

# Wasser-, Waschmaschinen- Zu- und Ablaufschläuche



## CONTI-FORMFLEX®

### Beschreibung


- Gummi-Wasserschlauch
- Decke: absolut glatt, schmutzabweisend
- Einlage: vollsynthetisch, feuchtigkeitsunempfindlich, gewirkt

### Einsatzbereiche

- Speziell für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Gewerbe sowie für Behörden und den anspruchsvollen Privatgebrauch
- Gärten, Parks und Sportanlagen – wenn lange Strecken mit möglichst wenigen Kupplungen überbrückt werden sollen

### Technische Angaben

- Besondere Widerstandskraft gegen Druckstöße durch automatisch oder mechanisch ausgelöste Absperrvorgänge
- Heißwasserbeständigkeit bis 100°C (Kurzzeitig = max. 30 min. bis 110°C)
- chemische Resistenz: Waschlauge oder verdünnte Säuren



## GOLDSCHLANGE®

### Beschreibung

- Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch
- robust, nahezu unverwundlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen
- Seele: spezifische Elastomer-mischung
- Druckträger: Die paarig eingebrachten Einlageschichten bestehen aus hochwertigen Cordfäden
- Decke: Gummi

### Einsatzbereiche

- Extreme Bandbreite der Zielgruppenbereiche zum Beispiel am Bau, in der Lebensmittel-industrie, im Freiland, an Maschinen, Apparaten, Behältern usw.

### Technische Angaben

- Seele: widerstandsfähig gegen dynamische, thermische und chemische Einflüsse.
- Decke: beständig gegen mechanischen Abrieb, Witterung, Öle und Fette sowie eine Vielzahl chemischer Medien
- In der Summe: Druckbeständig, Knick- und Stoßfest, Wechseltemperaturbeständig, heißwasserbeständig

Innen- Ø mm	Wandstärke mm	Betriebs- druck bar	Betriebs- Temperatur °C	Biege- radius mm	Elektr. leitfähig	Gewicht ca. g/m	Standard- lieferlängen m	Artikel-Nr.
<b>GOLDSCHLANGE®</b>								
10	3,2	30		45		140		
13	3,2	30		50		225		
16	3,5	25		70		300		
19	4,2	25		80		385		
22	4,5	20		100		430		
25	4,5	20	-30 bis +100	110	--	520	--	
32	5,5	12		175		850		
38	6,5	12		250		1000		
45	7,5	10		290		1550		
50	7,5	10		300		1650		
<b>CONTI-FORMFLEX®</b>								
13	3,0			65		233	40/80	
19	4,0	20	-40 bis +100	95		423	40/80	
25	4,5			125		630	30/60	

Andere Dimensionen auf Anfrage.



## Wasser-, Waschmaschinen- Zu- und Ablaufschläuche



### WASCHMASCHINEN- ZULAUF SCHLÄUCHE

#### Beschreibung

- Der flexible, alterungs- und witterungsbeständige Schlauch ist druck- und impulsfest
- die sehr glatte Oberfläche kann in unterschiedlichen Farben ausgeführt werden und gilt als schmutzabweisend, jedoch nicht beständig gegen Mineralöle und Fette
- eine spezielle Kennzeichnung (Beschriftung) des Schlauches läßt sich mit Farbstempeln gemäß Kundenforderung realisieren
- Innenschicht: SBR
- Zwischenschicht: NR
- Festigkeitsträger: PES-Geflecht
- Außenschicht: NBR (Standard schwarz; rote, grüne, blaue oder andersfarbige Decke auf Anfrage)
- Kennzeichnung: Farbstempel mit Text nach Kundenwunsch

#### Einsatzbereiche

- Kaltwasserzuläufe an Weißgeräten im industriellen, gewerblichen und privaten Gebrauch

#### Technische Angaben

- Soll-Berstdruck = > 100 bar

Innen- Ø mm	Toleranz +/- mm	Wandstärke mm	Betriebs- druck bar	Betriebs- temperatur °C	Biege- radius mm	Gewicht ca. g/m	Standard- lieferlängen m	Artikel-Nr.
<b>Waschmaschinenzulaufschläuche</b>								
10,0	0,6	3,0	10	--	100	163	80	
13,0	0,6	4,0			130	242	80	
19,0	0,8	6,0			190	614	60	

Andere Dimensionen auf Anfrage.